

Pflegehinweise für Tixit-Produkte

Trennwände:

- Die Trennwandplatten und Türen sind nur mit einem feuchten Tuch abwischbar. Es dürfen keine Reinigungs- oder Lösungsmittel enthalten sein!
- Die Glaselemente bei Doppelverglasung sind mit einem handelsüblichen Glasreiniger zu reinigen. Die Gläser dürfen nicht nass, sondern nur feucht gewischt werden, da sonst in der Glashalteleiste das Wasser stehen bleibt und durch verdampfen der Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum das Glas beschlagen und trüb werden kann.
- Bei folienbeschichteten Glaselementen das Glas-Reinigungsmittel wie üblich mit Wasser verdünnen und das Fenster von oben nach unten mit dem Fensterwischer säubern. Den Fensterwischer mehrmals im Eimer gut ausdrücken. Wichtig ist, sauberes Wasser zu verwenden und das Reinigungswasser oftmals zu wechseln. Das Wasser mit einem weichen Fenster-Rakel aus Gummi von oben nach unten abziehen und das anfallende Wasser unten gleichzeitig mit weichem Haushaltspapier aufnehmen. Die Rakel nach jedem Zug mit weichem Haushaltspapier abtrocknen.
- Die Abdeck-, bzw. Stahlprofile dürfen ebenfalls nur mit einem lösungsmittelfreien, feuchten Tuch gewischt werden.

Dampfreinigungsgeräte sowie Hochdruckreiniger, Putzmaschinen etc. sind für die Reinigung nicht geeignet.

Bodenbeläge:

- Die Oberfläche der rohen Verlegeplatten sollen nur gefegt werden. Sollte Nässe entstehen, ist diese schnellst möglich mit einem saugfähigen Tuch aufzuwischen. Stehende Nässe sowie das Eindringen von Feuchtigkeit sollte stets vermieden werden und könnte zum Aufquellen der Spanplatten führen.
- Die Oberfläche der beschichteten Antislip-Spanplatten reinigen Sie am Besten mit einem feuchten Tuch. Als Reinigungsmittel verwenden Sie Laminatbodenreiniger. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Boden nicht nass, sondern nur feucht (nebelfeucht) gewischt wird. Das Putztuch muss gut ausgewrungen sein. Sollte Nässe im Bereich der Fugen entstehen, ist diese schnellst möglich mit einem saugfähigen Tuch aufzuwischen. Stehende Nässe im Bereich der Fugen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen sollte stets vermieden werden und könnte zum Aufquellen der Spanplatten führen.
- Beim PVC-Boden Typ Nera-Classic sollte täglich der lose aufliegende Schmutz und Staub durch Feuchtwischen entfernt werden. Als optimale Pflege hat sich das regelmäßige Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen/Min. mit weißem oder beigem Pad/Bürste). Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit einem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel notwendig. (Eine Liste empfohlener Reinigungs- und Pflegemittel kann angefordert werden.)

Dampfreinigungsgeräte, sowie Hochdruckreiniger, Putzmaschinen etc. sind für die Reinigung nicht geeignet.

Decke:

Die Mineralfaserplatte der abgehängten Decke ist nur mit einem trockenen Tuch abwischbar. Sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wird die Feuchtigkeit von der Platte aufgenommen und löst das Bindemittel der Deckenplatte.