

Gabelhubwagen

Gabelhubwagen für hohe Ansprüche

- Tragfähigkeit bis 2,5 t für den professionellen Transport von palettierten Gütern unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Gummierte Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben, Fahren und Senken.
- Feinfühliges Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit über ein wartungsfreies Hydrauliksystem.
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
- Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer Stahlkonstruktion.



Modell HU 25-115 TS

- Gabellänge: 1150 mm
- Tragbreite: 540 mm
- Gabelbreite: 160 mm
- Hubhöhe: 115 mm
- gesenkte Höhe: 85 mm
- Lenkeinschlag: je 105°
- Gesamtlänge: 1535 mm
- Eigengewicht: 79 kg
- Bereifung: Polyurethan
- Anzahl der Räder / Gabelrollen: 2/4
- Lenkräder: Ø 200 x 50 mm
- Gabelrollen: Ø 82 x 70 mm
- Oberfläche: blau ähnlich RAL 5015

Gabelhubwagen	Art.-Nr.
Modell HU 25-115 TS Hublast 2,5 t	9 60030
Mehrpriis für Feststellbremse	6 60031

Gabelhubwagen mit Waage

- Ein robuster 2 t Palettenhubwagen mit Digitalwaage für den schnellen Einsatz und überall dort, wo Gewichte sofort geprüft werden müssen.
- Sehr gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung und LCD-Anzeige mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 30 mm.
- Kleinster Messwert 1,0 kg mit einer Wiegegenauigkeit von +/- 0,25 % vom Endwert.
- Die Waage ist gebrauchsfähig kalibriert.



Modell HU W-20 S

- Hublast: 2 t
- Gabellänge: 1150 mm
- Tragbreite: 570 mm
- Gabelbreite: 180 mm
- Hubhöhe: 195 mm
- gesenkte Höhe: 85 mm
- Lenkeinschlag: je 105°
- Gesamtlänge: 1580 mm
- Eigengewicht: 129 kg
- Anzahl der Räder / Gabelrollen: 2/4
- Lenkräder: Ø 180 x 50 mm
- Gabelrollen: Ø 74 x 70 mm
- Bereifung: Polyurethan
- Oberfläche: blau ähnlich RAL 5015
- Lieferumfang: 4 x 1,5 V Batterien

Gabelhubwagen	Art.-Nr.
Modell HU W-20 S Hublast 2 t	9 60032

Sonderhubwagen auf Anfrage lieferbar.

Elektro-Deichselstapler

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrtrieb

- Diese leistungsstarken Elektro-Deichselstapler sind so vielseitig und praxisorientiert wie die an sie gestellten Aufgaben. Konzipiert für Lasten bis 1,2 t und Hubhöhen bis 3,5 m zum Transport und Stapeln von palettierten Gütern.
- Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Schonendes Absetzen der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.

Modell	EGV PSL 1235 II	EGV PSH 12-35 II
■ Tragfähigkeit:	1200 kg	1200 kg
■ Lastschwerpunkt:	600 kg	600 kg
■ Tragfähigkeit bis 2,5 m	1200 kg	1200 kg
■ Gewicht mit Batterie:	616 kg	937 kg
■ Hubhöhe / Gabelhöhe:	3410 / 3500 mm	3410 / 3500 mm
■ Höhe gesenkt:	90 mm	90 mm
■ Hubgerüst: eingefahren	2250 mm	2265 mm
■ Hubgerüst: ausgefahren	3915 mm	3970 mm
■ Arbeitsgangbreite: Ast	2210 mm	2169 mm
■ Wenderadius	1430 mm	1550 mm
■ Gesamtlänge / -breite:	1760 / 800 mm	1920 / 800 mm
■ Radstand:	1234 mm	1307 mm
■ Gabelzinkenmaße:	70 / 150 / 1150 mm	70 / 150 / 1150 mm
■ Gabelaußenbreite:	560 mm	560 mm
■ Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Last	4,7 / 5,2 km/h	6,0 / 6,0 km/h
■ Hubgeschwindigkeit mit und ohne Last	0,11 / 0,19 km/h	0,12 / 0,17 km/h
■ Steigvermögen mit / ohne Last	5 / 10 %	5 / 10 %
■ Bereifung:	PUR + VG/PUR	PUR + VG/PUR
■ Lenkrollen in mm:	Ø 250x76/100x39	Ø 250x101/100x38
■ Lastrollen in mm:	2 x Ø 82 x 70	2 x Ø 82 x 70
■ Lieferumfang:	Batterieladegerät 24 V / 13 A Starterbatterie 24 V / 85 Ah	Batterie und Ladegerät als Zubehör



Modell EGV PSL 1235 II



Modell EGV PSH 12-35 II



Gabelhubwagen	Art.-Nr.
Modell EGV PSL 1235 II für leichten bis normalen Einsatz von 1 - 2 Std. täglich Komplett geliefert mit Starterbatterie und integriertem Ladegerät	9 60065
Modell EGV PSL 1235 PLUS II mit Traktionsbatterie 24 V 125 Ah für den Einsatz von 4 - 5 Std. täglich und Soft-Ventilsteuerung	9 60066
Modell EGV PSH 12-35 II für den Volleinsatz von 6 bis 8 Std. täglich geliefert ohne Batterie und Ladegerät	9 60062
Mehrpri s für Panzerplattenbatterie 24 V / 225 Ah für den EGV PSH 12-35 II Ladegerät 24 V 35 A für den Einsatz 4 - 5 Std. täglich	9 60063
Mehrpri s für Panzerplattenbatterie 24 V / 300 Ah für den EGV PSH 12-35 II Ladegerät 24 V 35 A für den Einsatz 6 - 8 Std. täglich	9 60064

Elektroegestapler mit anderen Hubhöhen auf Anfrage.