

TM Reifen- und Felgenregele

Für die optimale Lagerung bei einfachem Zugriff

- Preisgünstige Lösungen zur wirtschaftlichen und platzsparenden Lagerung von PKW-Reifen von 550 mm bis 650 mm Durchmesser oder Felgen von 14" bis 18".
- Eine optimale Lagerung auch für SUV-Räder.
- Schonende Lagerung der Reifen und Felgen ohne Druckstellen durch speziell geformte Holmprofile.
- Alle Ablagen können im Raster von 50 mm höhenverstellt werden.
- 3 Regalhöhen und 5 Regalbreiten sichern eine individuelle Anpassung der Regale an vorhandene Lagerräume.
- Dieses Regalsystem ist nach EU-Richtlinie "FEM" 10.02.02 geprüft und zugelassen.
- **Grundregalbreite:** Fachbreite + 100 mm.
- **Anbauregalbreite:** Fachbreite + 50 mm.
- **Regalhöhen:** 2000 / 2500 / 3000 mm.
- **Reifenholm:** H 70 mm
- **Oberfläche:** Stützrahmen RAL 5015, Reifenholme RAL 7035
- **Geliefert:** Mit Stahlfußplatten und Sicherungsstiften
- Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis **größer als 5: 1** müssen **gegen Kippen gesichert** werden.



■ Durch die spezielle Anpassung der Auflageflächen von 45° ist eine besonders schonende und sichere Lagerung der Reifen und Felgen im Reifenholm gewährleistet.

Höhe **2000 mm**, Fachtiefe 400 mm mit 3 Reifenablagen

Feldlast 4500 kg		Grundregal		Anbauregal	
Fachbreite	Fachlast	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1250 mm	370 kg	2 22193		2 72193	
1500 mm	300 kg	2 22203		2 72203	
1800 mm	240 kg	2 22213		2 72213	
2000 mm	210 kg	2 22223		2 72223	
2250 mm	180 kg	2 22233		2 72233	

Höhe **3000 mm**, Fachtiefe 400 mm mit 5 Reifenablagen

Feldlast 4500 kg		Grundregal		Anbauregal	
Fachbreite	Fachlast	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1250 mm	370 kg	2 22293		2 72293	
1500 mm	300 kg	2 22303		2 72303	
1800 mm	240 kg	2 22313		2 72313	
2000 mm	210 kg	2 22323		2 72323	
2250 mm	180 kg	2 22333		2 72333	

Höhe **2500 mm**, Fachtiefe 400 mm mit 4 Reifenablagen

Feldlast 4500 kg		Grundregal		Anbauregal	
Fachbreite	Fachlast	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1250 mm	370 kg	2 22243		2 72243	
1500 mm	300 kg	2 22253		2 72253	
1800 mm	240 kg	2 22263		2 72263	
2000 mm	210 kg	2 22273		2 72273	
2250 mm	180 kg	2 22283		2 72283	

Zusätzliche Fachebenen, bestehend aus 2 Reifenholmen und Sicherungsstiften.

Fachbreite	Fachlast	Art.-Nr.	
1250 mm	370 kg	2 46115	
1500 mm	300 kg	2 46125	
1800 mm	240 kg	2 46135	
2000 mm	210 kg	2 46145	
2250 mm	180 kg	2 46155	