

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01]

Raum-in-Raum-System TIXIT-Kabine, Typ: WEWATEK 16

[01.0001]

Wandkonstruktion TIXIT-Kabine, Typ: WEWATEK 16

TIXIT-Kabine, Typ: WEWATEK 16

Konstruktionsaufbau:

Die Trennwandständer bestehen aus doppelten C-Profilen. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt. Zwischen diese Stützen werden die melaminharzbeschichteten Spanplatten verschraubt.

Plattenstärke 16 mm.

Die C-Profile sind zur Befestigung von Kragarmen (Wandregale) sowie als Kabelkanal für elektrische Leitungen konstruiert. Die Ständerprofile werden durch Kunststoffprofile abgedeckt.

Rastermaß: 1200 mm + Anpasselement

Schalldämmwert: ca. 25 dB (Vollwand)

Farbe der Wandplatten: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Abdeckprofile: RAL 7035 lichtgrau

Besondere Geometrie: Siehe Plan Nr. ....

Menge: ..... Einheit: St                      EP: .....                      GP: .....

[01.0002]

Fenster mit Einfach-Verglasung

Fenster mit Einfach-Verglasung:

Einscheibig aus Float-Kristallglas 5 mm stark in Alu-Kunststoffklemmprofilen gelagert.

Oberfläche der Fensterprofile: Aluminium

Farbe der Fensterprofile: E6/EV1 eloxiert

Breite: ca. 1200 mm

Glashöhe: ca. 1155 mm

Brüstungshöhe: ca. 1000 mm

Menge: ..... Einheit: St                      EP: .....                      GP: .....

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.0003]

## Tür 1-flügelig

Tür 1-flügelig

Türblattingenkern 40 mm stark aus Röhrenspanplatten, beidseitig resopal beschichtet.

Farbe der Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türzarge: E6/EV1 eloxiert

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,  
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet

für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Menge: ..... Einheit: St                      EP: .....                      GP: .....

[01.0004]

## Deckenkonstruktion

Hauptträger aus warmgewalzten Formstahl. Fußboden aus 16 mm (Staubdeckel - nicht begehbar) / 28 mm (Wartungsdeckel - begehbar - Ein-Mann-Last) starken Verlegeplatten.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

[01.0005]

## Abgehängte Decke

Abgehängte Decke

Mineralwolldecke

Fabrikat: Rockfon

Typ: Pagos Galaxie

Schallabsorption ( $\alpha_w$ ): 0,85

Lichtreflexion: 76 %

Baustoffklasse: A1

Plattenstärke: ca. 15 mm

Rastermaß: L: ca. 625 mm x B: ca. 625 mm

Die einzelnen Deckenplatten aus Mineralwolle mit Akustik-Vlies werden in ein sichtbares Metallschienen-system eingelegt. Die Beleuchtungskörper können in Anzahl und Größe nach Belieben eingebaut werden.

Die eingelegten Platten können für die Benützung des Deckenhohlraumes einfach an jeder Stelle herausgenommen werden.

Die abgehängte Decke ist nicht begehbar.

Gewicht/m<sup>2</sup>: ca. 12 kg ohne Beleuchtungskörper

Weitere zusätzliche Anhängelasten sind nicht zulässig.

Die Decke wird abgehängt auf Höhe: ca. 2500 mm.

Die Decke ist selbsttragend und wird an einer Unterkonstruktion abgehängt.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.0006]

## LED-BAP-Einbau-Rasterleuchte

LED-BAP-Einbau-Rasterleuchte

LED-Bildschirm-Arbeits-Platz-Einbau-Rasterleuchte,

32 Watt

Leuchtenlichtstrom: ca. 4000 lm

Farbtemperatur: ca. 4000 K,

Rahmen: Aluminium pulverbeschichtet weiß

Lichtfarbe: neutral-weiß

keine Blendung, homogene Lichtverteilung, Opalabdeckung

inkl. Konverter und Leuchtmittel.

Abmessungen:

L: ca. 620 mm x B: ca. 620 mm x H: ca. 32 mm

Die elektrische Verkabelung und der Anschluss erfolgen bauseits.

Menge: ..... Einheit: St                      EP: ..... GP: .....