Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]

System-Trennwand, Typ: BÜWATEK 100 SP

[01.0001]

System-Trennwand, Typ: BÜWATEK 100 SP

System-Trennwand, Typ: BÜWATEK 100 SP

Konstruktionsaufbau:

Die äußeren Schalen bestehen je Seite aus einer 13 mm starken Melamin-Gütespanplatte, Rückseite mit Gegenzug versehen.

Der innenliegende Hohlraum wird mit 50 mm starken Mineralwollplatten rutschsicher ausgestopft. Die Wandstärke beträgt 100 mm.

Die Wand besteht aus einem feuerverzinkten, teleskopartig arbeitendem Stahlständerwerk. Alle 1,20 m oder dem Achsraster entsprechend, werden die Wandplatten mittels eines Hutprofils aus Stahl auf die Pfosten geschraubt.

Alle sichtbaren Stahlteile werden in der Standardfarbe: RAL 9002 grauweiß geliefert.

Schalldämmwert: ca. 43 dB (Vollwand)

Farbe der Wandplatten: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Füllprofile:

RAL 9002 grauweiß

RAL 9011 graphitschwarz

RAL 5010 enzianblau

RAL 3000 feuerrot

Menge: Einheit: m²

EP: GP:

[01.0002]

Fenster mit Doppel -Verglasung

Fenster mit Doppel-Verglasung:

Zweischeibig aus Float-Kristallglas 2 x 5 mm stark in Kunststoffprofilen gelagert.

Farbe der Fensterprofile: RAL 9002 grauweiß

Breite: ca. 1200 mm

Glashöhe: ca. 1125 mm

Brüstungshöhe: ca. 1011 mm

Menge: Einheit: St

EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0003]

Schiebefenster 2-flügelig

Schiebefenster 2-flügelig:

Beide Seiten verschiebbar.

Oberfläche der Fensterprofile: Kunststoff

Farbe der Fensterprofile: weiß

Verglasung:

Isolier-Verglasung 4-16-4 mm

R/V Aluminium

Dichtung: schwarz

Verriegelung: Drehverriegelung / Griff weiß

Ablagebrett: einseitig / beidseitig

Breite: ca. 1100 mm

Glashöhe: ca. 1000 mm

Brüstungshöhe: ca. 1135 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0004]

Tür 1-flügelig

Tür 1-flügelig:

Türblattingekern 40 mm stark aus Röhrenspanplatten, beidseitig resopal beschichtet.

Farbe der Oberfläche: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Türzarge: RAL 9002 grauweiß

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“, mit Rosette,

U-Form, vorgerichtet für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0005]

Tür 2-flügelig

Tür 2-flügelig, Türblattingekern 40 mm stark aus Röhrenspanplatten, beidseitig resopal beschichtet.

Farbe der Oberfläche: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Türzarge: RAL 9002 grauweiß

Beschläge/Fabrikat: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße:

Gehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Standflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0006]

Ganzglastür 1-flügelig

Ganzglastür 1-flügelig aus ESG-Kristallglas 8 mm stark.
Beschlüge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Junior „Office“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0007]

Ganzglastür 2-flügelig

Ganzglastür 2-flügelig aus ESG-Kristallglas 8 mm stark.
Beschlüge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Junior Office“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße:
Gehflügel: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm
Standflügel: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0008]

Aluminiumtür 1-flügelig

Aluminiumtür 1-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.
Paneelfüllung: RAL 9002 grauweiß
Farbe der Türzarge/-profile: E6/EV1 eloxiert
Beschlüge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet
für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0009]

Aluminiumtür 2-flügelig

Aluminiumtür 2-flügelig mit Geh- und Stehflügel, hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Türzarge/-profile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,

mit Rosette, U-Form, vorgerichtet

für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße:

Gehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Stehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0010]

Aluminiumschiebetür 1-flügelig

Aluminiumschiebetür 1-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Türprofile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge: mit Hakenschloss, vorgerichtet für PZ,

C-Profil-Laufschienen mit Verblendung,

Anschlagleiste und Führungsrollen am

Boden sowie Einlaufpfosten

Türgröße:

Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2166 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0011]

Aluminiumschiebetür 2-flügelig

Aluminiumschiebetür 2-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 9002 grauweiß

Farbe der Türprofile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge: Griffstangen-Paar (edelstahl), C-Profil-

Laufschienen mit Verblendung, Anschlag-

leiste und Führungsrollen am Boden, nicht

abschließbar

Türgröße:

Breite: 2 x ca. 985 mm x Höhe: ca. 2166 mm

Menge: Einheit: St EP: GP: