

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]

System-Trennwand, Typ: WEWATEK 16

[01.0001]

System-Trennwand, Typ: WEWATEK 16

System-Trennwand, Typ: WEWATEK 16

Konstruktionsaufbau:

Die Trennwandständer bestehen aus doppelten C-Profilen. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt. Zwischen diese Stützen werden die kunststoffbeschichteten Spanplatten verschraubt. Plattenstärke 16 mm. Die C-Profile sind zur Befestigung von Kragarmen (Wandregale) sowie als Kabelkanal für elektrische Leitungen konstruiert. Die Ständerprofile werden durch Kunststoffprofile abgedeckt.

Rastermaß: 1200 mm + Anpasselement

Schalldämmwert: ca. 25 dB (Vollwand)

Farbe der Wandplatten: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Abdeckprofile: RAL 7035 lichtgrau

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.0002]

Fenster mit Einfach-Verglasung

Fenster mit Einfach-Verglasung:

Einscheibig aus Float-Kristallglas 5 mm stark in Alu-Kunststoffklemmprofilen gelagert.

Oberfläche der Fensterprofile: Aluminium

Farbe der Fensterprofile: E6/EV1 eloxiert

Breite (Rastermaß): ca. 1200 mm

Glashöhe: ca. 1155 mm

Brüstungshöhe: ca. 1000 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0003]

Schiebefenster 2-flügelig

Schiebefenster 2-flügelig:

Beide Seiten verschiebbar.

Oberfläche der Fensterprofile: Aluminium

Farbe der Fensterprofile: E6/EV1 eloxiert

Verglasung: Float-Kristallglas 6 mm

mit eingeschliffener Griffmulde,

Verriegelung: Sicherheitsschloss mit Druckknopf

Ablagebrett: einseitig / beidseitig

Breite: (Rastermaß)ca. 1200 mm

Glashöhe: ca. 1000 mm

Brüstungshöhe: ca. 1135 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0004]

Tür 1-flügelig

Tür 1-flügelig:

Türblattinnenkern 40 mm stark aus Röhrenspanplatten, beidseitig resopal beschichtet.

Farbe der Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türzarge: E6/EV1 eloxiert

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,

mit Rosette, U-Form, vorgerichtet

für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0005]

Tür 2-flügelig

Tür 2-flügelig:

Türblattinnenkern 40 mm stark aus Röhrenspanplatten, beidseitig resopal beschichtet.

Farbe der Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türzarge: E6/EV1 eloxiert

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,

mit Rosette, U-Form, vorgerichtet

für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße: Gehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Standflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2110 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0006]

Ganzglastür 1-flügelig

Ganzglastür 1-flügelig aus ESG-Kristallglas 8 mm stark.
Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Junior „Office“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet
für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0007]

Ganzglastür 2-flügelig

Ganzglastür 2-flügelig aus ESG-Kristallglas 8 mm stark.
Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Junior „Office“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet
für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße: Gehflügel: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm
Standflügel: Breite: ca. 959 mm x Höhe: ca. 2097 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0008]

Aluminiumtür 1-flügelig

Aluminiumtür 1-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.
Paneelfüllung: RAL 7035 lichtgrau
Farbe der Türzarge/-profile: E6/EV1 eloxiert
Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,
mit Rosette, U-Form, vorgerichtet
für einen Profilzylinder
Farbe/Oberfläche: edelstahl matt
Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01.0009]

Aluminiumtür 2-flügelig

Aluminiumtür 2-flügelig mit Geh- und Stehflügel, hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türzarge/-profile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge/Fabrikat/Typ: Drückergarnitur Hoppe „Paris“,

mit Rosette, U-Form, vorgerichtet

für einen Profilzylinder

Farbe/Oberfläche: edelstahl matt

Türgröße: Gehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Stehflügel: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2106 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0010]

Aluminiumschiebetür 1-flügelig

Aluminiumschiebetür 1-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türprofile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge: mit Hakenschloss, vorgerichtet für PZ,

C-Profil-Laufschienen mit Verblendung,

Anschlagleiste und Führungsrollen am

Boden sowie Einlaufpfosten

Türgröße: Breite: ca. 985 mm x Höhe: ca. 2166 mm

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.0011]

Aluminiumschiebetür 2-flügelig

Aluminiumschiebetür 2-flügelig hergestellt aus Alu-Profilen.

Paneelfüllung: RAL 7035 lichtgrau

Farbe der Türprofile: E6/EV1 eloxiert

Beschläge: Griffstangen-Paar (edelstahl), C-Profil-

Laufschienen mit Verblendung, Anschlagleiste und Führungsrollen am Boden, nicht abschließbar

Türgrößen: Breite: 2 x ca. 985 mm x Höhe: ca. 2166 mm

Menge: Einheit: St EP: GP: